


Vues de face et profil

- A Hauteur toile hors tout
- B Base toile hors tout
- C Bords noirs
- D Base image
- E Hauteur image
- F Hauteur drop
- G Longueur Barre de charge
- H Position idéale des fixations
- I Position idéale de la 3^{ème} fixation (écran de 3m et +)
- L Entraxe des fixations variable
- M Longueur hors tout sous-face



DÉCOUPE FAUX-PLAFOND


$$J = (B + 37 \text{ cm}) \times 18 \text{ cm}$$

Données techniques

Autres TOILES,
DIMENSIONS,
COULEURS de carter
sur demande

Référence	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I	L	M cm	
Format 4:3		cadrage noir 4 cm										
OP2B5174232	182	240	4	232	174	4	255	< 25 cm	variable	-	279,6	
OP2B5196262	204	270	4	262	196	4	285	< 25 cm	variable	-	309,6	
OP2B5219292	227	300	4	292	219	4	315	< 25 cm	variable	centré	339,6	
OP2B5257342	265	350	4	342	257	4	365	< 25 cm	variable	centré	389,6	
OP2B5294392	302	400	4	392	294	4	415	< 25 cm	variable	centré	439,6	
OP2B5369492	377	500	4	492	369	4	515	< 25 cm	variable	centré	539,6	
Format 16:9		cadrage noir 4 cm + extra-drop noir 30 cm										
OP2B5130232	164	240	4	232	130	30	255	< 25 cm	variable	-	279,6	
OP2B5147262	181	270	4	262	147	30	285	< 25 cm	variable	-	309,6	
OP2B5164292	198	300	4	292	164	30	315	< 25 cm	variable	centré	339,6	
OP2B5192342	226	350	4	342	192	30	365	< 25 cm	variable	centré	389,6	
OP2B5220392	254	400	4	392	220	30	415	< 25 cm	variable	centré	439,6	
OP2B5277492	311	500	4	492	277	30	515	< 25 cm	variable	centré	539,6	
Format 16:10		cadrage noir 4 cm + extra-drop noir 20 cm										
OP2B5145232	169	240	4	232	145	20	255	< 25 cm	variable	-	279,6	
OP2B5164262	188	270	4	262	164	20	285	< 25 cm	variable	-	309,6	
OP2B5182292	206	300	4	292	182	20	315	< 25 cm	variable	centré	339,6	
OP2B5214342	238	350	4	342	214	20	365	< 25 cm	variable	centré	389,6	
OP2B5245392	269	400	4	392	245	20	415	< 25 cm	variable	centré	439,6	
OP2B5307492	331	500	4	492	307	20	515	< 25 cm	variable	centré	539,6	

KIT DE MONTAGE EN OPTION



Tiges filetées de 1m et S de fixation
Base image < 300 cm : OPTKITOP2
Base image ≥ 300 cm : OPTKITOP3

Solution tout-en-un pour un encastrement en faux-plafond simple et esthétique. Cet écran haut de gamme, vous offre en plus de sa fiabilité et de son esthétisme un format d'image plein écran.

- Surface de projection cadrée
- Barre de tension venant fermer l'ensemble du carter en position relevée
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni
- Alimentation à droite



Chemin de Beaufort - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

